

BLUE GREASE



Jedinečná univerzální vazelína s vysokým rozsahem teplot a extrémní odolností. Obsahuje vysoce rafinovaný minerální olej, komplex lithiových mýdel a EP aditiva pro ochranu proti opotřebení.



Název	Zkratka	Velikost	Balení	Obj. číslo
Blue Grease	SBG	400 ml	sprej	86846
Blue Grease	CBGLS	400 g	kartuše LS	86796
Blue Grease	CBG	400 g	kartuše	86845
Blue Grease	TBG1	1 L	plechovka	86847
Blue Grease	TBG5	5 L	kbelík	86848

VLASTNOSTI

- ✓ Výborná teplotní odolnost -30°C až +180°C (krátkodobě až 220°C)
- ✓ Dobrá tlaková odolnost – pracuje v extrémních podmínkách
- ✓ Dobrá odolnost proti vymytí – nevytváří emulzi s vodou
- ✓ Vynikající přilnavost ke kovovým podkladům – zůstává tam, kde je aplikována
- ✓ Odolnost proti korozi a oxidaci
- ✓ Dobrá kompatibilita s ostatními mazadly
- ✓ Odolná vůči vnějším vlivům, slané a horké vodě, kyselinám, žíravinám apod.
- ✓ Ideální pro mazání pohyblivých částí a součástek, vystavených působení vnějším vlivům (mráz apod.), např. u vysokozdvíhových vozíků, jeřábů a různých posuvů

POUŽITÍ

Vhodná pro většinu aplikací na osobních a nákladních automobilech, pro mazání ložisek, čepů, závěsů dveří, lan, spojovacích a převodových mechanismů, mechanických výtahů, dopravníkových systémů, vodních čerpadel apod. Vzhledem k její odolnosti vůči vodě je ideální do průmyslu, kde jsou vazelíny třeba na pohyblivé části, které jsou vystaveny vnějším vlivům jako jsou jeřáby nebo VZV. Vhodná také na aplikace, kde je lakovaný povrch, ošetřená plocha je vystavována vysokému tlaku vodního čištění nebo kde může přijít do kontaktu s kyselinami, zásadami, saponáty nebo slanou vodou.

INSTRUKCE

1. Sprej před použitím důkladně protřepejte!
2. Povrch, na který chcete aplikovat produkt zbavte prachu, špíny, oxidace a zbytků staré vazelíny.
3. Ten vyčistěte pomocí KENT Acrysol, Surface Cleaner Spray nebo Soft Surface Cleaner a nechte zaschnout.
4. Aplikujte Blue Grease.
5. Množství produktu, které přebude na aplikovaném místě a není žádoucí odstraňte čistou a suchou látkou.

BLUE GREASE

KENT 

TECHNICKÉ PARAMETRY

Číslo výrobku:	86846, 86845, 86796, 86847, 86848
Název:	Blue Grease
Životnost:	24 měsíců (sprej), 60 měsíců kartri
Bezpečnostní list:	ano
Vzhled:	jemná, lepivá modrá pasta
Hustota při 20°C:	0,89 g/cm ³
Test vymytí (1 h/79°C):	1,3%
VOC:	VOC: 445 g/l aerosol - 0 g/ml – doza, kartuše
Teplotní rozsah:	-30°C až +180°C (krátkodobě 220°C)
Penetrace po prohnětení(60 tahů):	265 – 295 (1/10 mm) (ASTM D217)
Prodl. penetr.po prohn.(100 tis. tahů):	30 (1/10 mm) (ASTM D217)
4-ball test opotřebení 1hod. / 40 kg:	0.50 mm opotřebení 1 h při 40 kg (ASTM D2266)
Svar čtyř kuliček:	≥ 315 kgf (ASTM D2266)
Bod poklesu: 1:	> 250OC (NFT 60-627)
Koroze mědi:	1a (ASTM D4048) 24 h @ 100oC
Koroze EMCOR:	0 - 0 Cotation (NFT 60 - 135)
Kód celního sazebníku:	3403990090 sprej, 3710199990 kartuše, dóza
Třída maziva NLGI:	2
Příslušenství:	Pistole na kartuše LUBE SHUTTLE - 86795

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009

