

ONE SHOT 2




Efektivní a rychle působící čistící prostředek spalovacích systémů, který je vhodný pro použití do všech benzínových motorů (moderních - s elektronicky řízeným vstřikováním paliva i tradičních – s karburátorem). Vylepšené složení - bez toluenu.

Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
One Shot 2	SOS2	500 ml - sprej	84835

VLASTNOSTI

- Redukuje všechny nebezpečné jemné, pevné i kapalně částice.
- Čistí a maže vstřikovací čerpadlo a vstřikovač.
- Vysokotlaký sprej-rozpouští a odstraňuje škodlivé látky např. dehet, laky, lepidla a jiné usazeniny z komponentů palivového systému.
- Vysoký bod vzplanutí - není klasifikován jako hořlavina.
- Vyvinuto s Carbon & Ash disperzní přísadou, která splňuje požadavky na test znečištění vstřikovačů Peugeot DW10.

Výhody:

- Rychle schnoucí – nezanechává olejový povlak.
- Obnovuje ztracený tlak a šetří palivo.
- Redukuje produkci spalin a škodlivých částic.
- Prodlouží životnost motoru.
- Rozptýlí vodu a vyvede ji přes palivový systém.
- Zvyšuje hodnotu cetanového čísla paliva – zlepšuje studené starty a snižuje CO, HC a NOx.
- Bezpečné použití u katalyzátorů a snímačů kyslíku.

POUŽITÍ

Původně byl prodáván jako čistič karburátorů, avšak s pokrokem v oblasti vstřikování paliva u aut, KENT One Shot 2 našel nové uplatnění, a je snad nejlepším čističem pro aplikaci do části přívodu vzduchu elektronicky řízeného vstřikování paliva motoru na trhu. Jedná se o velmi výkonný čistič, který je mimořádně účinný při odstraňování zbytků z povrchu škrtkic klapky, ventilů PCB a dalších součástí vstřikování. Vozidla jsou schopna běžet na KENT One Shot 2, takže produkt může být bezpečně vstřikován do těchto oblastí za chodu motoru, splachuje všechny nečistoty a odvádí přes výfukový systém. Pro zákazníky se specializací na starší vozidla, je KENT One Shot 2 jedničkou mezi čističi karburátorů.

Pokyny pro **elektronické vstřikovací systémy:**

1. Vyjměte škrtkic klapku bez zatížení a propláchněte pomocí KENT One Shot 2.

2. Pokud je motor teplý a běží, odpojte přívod vzduchu co nejbližší vstřikovacímu systému. Stříkejte One Shot 2 do sacího potrubí po dobu 5 - 10 sekund.
 3. Pokud je to nutné, opakujte připojení přívodu vzduchu.
- VAROVÁNÍ.** Dávejte pozor na zpětné zasažení očí.
Nestříkejte na exponované lakované povrchy.

Pokyny pro **karburátorové systémy:**

1. U zahřátého motoru vyjměte vzduchový filtr a rozprašujte přípravek do hrdla karburátoru, abyste uvolnili sytič.
2. Blokujte a odpojte přívod paliva a nechte plovákovou komoru suchou.
3. Naplňte plovákovou komoru pomocí One Shot 2 a nechte 5 - 10 minut působit.
4. Spusťte motor a spusťte při různých otáčkách, abyste vyčistili systém, doplňte plovákovou komoru One Shot 2 po dobu jedné minuty a poté spusťte až do vyprázdnění.
5. Znovu připojte palivové potrubí a postříkejte všechny ostatní spoje a regulační ventily na karburátoru.

VAROVÁNÍ. Dávejte pozor na zpětné zasažení očí.
Nestříkejte na exponované lakované povrchy.

ONE SHOT 2

KENT 

TECHNICKÉ PARAMETRY

Číslo výrobku:	84835
Název:	One Shot 2
Životnost:	30 měsíců
Velikost balení:	500 ml
Bezpečnostní list:	ano
Hustota při 20°C:	0,766 g/m ³
Konzistence:	málo viskózní tekutina
Vůně:	charakteristická pro rozpouštědlo
Rozpustnost ve vodě:	částečná
VOC:	744 g/L
Kód celního sazebníku:	3405 30 00

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 15001:2009

