

# PTFE+ LUBRICANT EASY STRAW




Vysoce kvalitní vzlinavý a mazací olej s obsahem PTFE.



Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
PTFE+ LUBRICANT ES	PTFEES	500 ml aerosol	86720

## VLASTNOSTI

- ✓ Obsahuje PTFE – zanechává na povrchu povlak PTFE, který maže i když zaschne
- ✓ Následný povlak nepřitahuje prach ani špínu
- ✓ Schválený NSF (kategorie H1) – bezpečný pro použití v nepřímém kontaktu s potravinami
- ✓ Penetrant a mazadlo v jednom – pronikne do těsných míst a následně je promaže
- ✓ Víceúčelový produkt – redukuje zásoby na skladě
- ✓ Je průhledný – používá se na viditelných místech

## POUŽITÍ

PTFE+ LUBRICANT je díky vysoké vzlinavé a mazací schopnosti vhodný pro mazání téměř všech pohyblivých statických dílů v automobilové a průmyslové oblasti a to i v potravinářském průmyslu – na jatkách apod.

Příklady použití: např. kabely, objímky, panty, dveřní zámky, brzdové a spojkové pedály, mechanismy střešních oken, uchycení kapot, vodící lišty sedadel, kryty benzinových nádrží a mnoho dalších komponent, které požadují dokonalé průhledné mazání.

## INSTRUKCE

1. Před použitím dobře protřepejte.
2. Kartáčem odstraňte veškerou rez.
3. Nastříkejte na požadovanou plochu.
4. Nechejte produkt penetrovat.
5. Na těžko dostupné plochy použijte aplikátor .
6. PTFE+ LUBRICANT zanechá dlouhodobě povlak PTFE, který maže neustále, i když zaschne.

# PTFE+ LUBRICANT EASY STRAW

## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Číslo výrobku:</b>	86720
<b>Název:</b>	PTFE+ LUBRICANT EASY STRAW
<b>Životnost:</b>	24 měsíců
<b>NSF registrace:</b>	130463 (kategorie H1)
<b>Bod vzplanutí:</b>	< -40°C
<b>Teplotní rozsah:</b>	-30°C až + 220°C
<b>Odér:</b>	po rozpouštědlech
<b>Konzistence:</b>	čirý gel, téměř jako kapalina
<b>VOC:</b>	298 g/l
<b>Kód celního sazebníku:</b>	3403 19 19

## ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese [www.ntek.cz](http://www.ntek.cz).

**Prohlášení:** Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,  
Svat. Čecha 786/46  
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872  
e-mail: [info@ntek.cz](mailto:info@ntek.cz)  
[www.ntek.cz](http://www.ntek.cz)

Certifikát č. 06.176.812  
ISO 9001:2009

