

SL 500 EASY STRAW




Rychle působící, penetrační mazivo pro mazání obecně pohyblivých součástí vystavených vysokému tlaku, nárazům a vibracím.

Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
SL500 EASY STRAW	SL500ES	500 ml aerosol	86748

VLASTNOSTI

- ✓ Speciální složení – řídké aplikaci pro vynikající penetraci a hustá po odvětrání - dokonalá ochrana a mazání
- ✓ Vynikající penetrace – dostane se tam, kde je promazání nejvíce potřeba
- ✓ Transparentní barva – neviditelná ochrana
- ✓ Odpuzuje vodu – chrání proti korozi
- ✓ Vysoká přilnavost – zůstává tam, kde byl aplikován
- ✓ Odolné teplotám -30°C až + 175°C – dlouhodobé mazání
- ✓ Vysoká mazací schopnost – snižuje opotřebení a tření

POUŽITÍ

KENT SL500 je mazivo na bázi směsi syntetického oleje, minerálního oleje, lepidel, přísad proti opotřebení, antioxidantů, antikoročních a PTFE.

Je to mazivo ve spreji s vynikající penetrační schopností a velmi vysokou přilnavostí a určené k mazání obecně pohyblivých součástí během servisního plánu, jako jsou:

Dveřní panty, kontrolní pásky, dveřní zámky, panty a západky kapoty a zavazadlového prostoru, čepy pedálů, zámky uzávěru palivové nádrže, kolejnice sedadel, ovládací táhla, lanka, řetězy (O/X/Z-kroužky) a mnoho dalšího. Jakmile se pohonná látka odpálí, zanechává vysoký stupeň ochrany i mazacích vlastností.

INSTRUKCE

1. Před použitím dobře protřepat!
2. Před aplikací očistěte pohyblivé části odmašťovadlem KENT (např. Soft Surface Cleaner nebo Acrysol) a osušte hadříkem.
3. Nastříkejte přímo na pohyblivé části, které potřebují namazat a nechte odpařit.

SL 500 EASY STRAW

KENT **TECHNICKÉ PARAMETRY**

Číslo výrobku:	86748
Název:	SL 500 ES
Životnost:	30 měsíců
Konzistence:	čirý, téměř tekutý gel
Hustota při 20°C:	0,687 g/ml
Vůně:	charakteristická
Bod vzplanutí:	> 150°C
VOC:	410 g/l
Timken OK load, ASTM D 2782:	> 50

4-ball welding DIN 51350

Část 2:	EP: 1500 rpm, OK load: 2200N, welding load: 2300N
Část 3:	Proti opotřebení: průměr šrámu/ 1500 ot./min / 1h /200N: 0,30
Oddělení vody:	ASTM D 1401: 40-40-0
Koroze na mědi:	ASTM D 1300 3h / 100 0 C: 1-b
Aplikační teplota:	15 - 35°C
Teplotní odolnost:	-30 až 200°C

Koroze ASTM D 665:

Část A: destilovaná voda:	bez koroze
Část B: mořská voda:	bez koroze

Celní tarifní kód: 3403 19 19

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009

